

Matrix® Omni-Flow es un alimentador totalmente automatizado, rápido y fácil de instalar, configurar y operar.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adaptaciones a sistemas neumáticos y dúplex matriciales
- Rápido y fácil de montar
- Laminación y laminado totalmente automatizados
- Cambia entre papel en segundos

IDEAL PARA SU USO EN

- Imprentas digitales
- Impresoras comerciales
- Talleres de copias e imprentas
- Impresión interna

IDEAL PARA

- Laminado de impresiones
- Tarjetas de visita
- Menús
- Portadas de libros
- Folletos
- y mucho más....



Características técnicas	Omni-Flow 330 (SRA3)	Omni-Flow 380 (SRA3)
Altura máxima de la pila de papel	100mm/4"	200mm/8"
Grosor del papel (GSM)	160-350	160-000000
Ancho máximo de la hoja	330mm/13"	380mm/15"
Ancho mínimo de la hoja	140mm/5"	125mm/4"
Longitud máxima de la hoja	650mm/25"	650mm/25"
Compatibilidad	MX-370P / MX-370DP / MX-530P / MX-530DP / MX-370MP **	MX-370P / MX-370DP / MX-530P / MX-530DP / MX-370MP **
Dimensiones totales Ancho xDxH (mm/pulgadas)	530x1000x1060mm/20x39x41"	685x1000x1160mm/26x39x45"
Peso (kg/lbs)	75/165	108/188
Poder	165W (220V 50/60Hz)	2000W (220V 50/60Hz)
Garantía*	1 año	1 año

* Para conocer todos los términos y condiciones sobre la garantía de piezas y mano de obra, pida información

* La velocidad máxima de Omni-Flow está determinada por la velocidad máxima de la matriz utilizada

** Modelos de 2018