

intimus DIS 600/1000 Desintegrador

Cuanto mayores sean las exigencias de destrucción de datos, más pequeñas deberán ser las partículas de material resultantes. Con la tecnología de destrucción convencional, esto quiere decir que los ejes de corte se vuelven cada vez más delicados y por consiguiente más propensos a dañarse y desgastarse. Los desintegradores responden a la actual tendencia de imponer requisitos de seguridad cada vez mayores para los usuarios industriales y la demanda de máxima seguridad para agencias gubernamentales y fábricas de Medios de pago, moneda y timbre.

Fabricados con tecnología de eficacia probada, los desintegradores intimus son la herramienta perfecta para la destrucción fiable y económica de toda clase de papel y plástico, ya sea en forma de documentos en papel, objetos impresos como billetes o pasaportes, medios magnéticos como tarjetas de plástico o discos flexibles, y medios ópticos como CDs o DVDs.

- Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; Niveles DIN 3 a 7
- Panel de mandos claramente ordenado
- Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva
- Apertura de alimentación de 1.000 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar y formato DIN A0
- Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces
- Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado



A/P/H
169 x 210 x 321 cm

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

| Tipo | Nº Art. | Agujero Ø | P | F | O | T | H | E |
|------|---------|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| D00 | 944 38 | 20,0 mm | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 |
| C20 | 926 97 | 12,0 mm | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
| B50 | 926 94 | 5,0 mm | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 4 |
| B40 | 926 93 | 4,0 mm | 6 | 3 | 5 | 6 | - | 5 |
| B35 | 926 92 | 3,5 mm | NSA | 7 | 3 | 6 | 6 | - |

| Model | Tamaño apertura alimentación | | Rendimiento con B40 | Número de cuchillas | Diseño cuchillas | También destruye: | | |
|--------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|---|
| | mm | kg/h | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIS 600/1000 | 1,000 x 600 | 1,250 | 7 | 2 | Corte diagonal doble | ✓ | ✓ | ✓ |



*en reposo -
en funcionamiento
110 dB(A)



With screen B20 only

| Equipamiento opcional | Nº Art. |
|--|---------|
| Lote de cuchillas de recambio | 934 15 |
| Sistema de aspiración del material bajo pedido | |
| Aislamiento sonoro bajo pedido | |