

CARRO ARMARIO – G® CUP E 2724



Carro de armario
6®-CUP E 2724



Ejemplo de aplicación



Disposición de las ruedas B:
2 ruedas fijas y 2 giratorias con
frenos de rueda

Opciones



Sistema de remolque



Cerradura de cilindro con llave,
incl. 2 llaves

Dimensiones Interiores (Largo x Ancho x Alto)	aprox. 1130 x 520 x 1430 mm
Dimensiones exteriores (Largo x Ancho x Alto)	aprox. 1220 x 610 x 1806 mm
Volumen	840 l
Capacidad de carga	300 kg
Peso	75x5 kg
Grosor del material	paredes y fondo 1,5 mm; puertas 3,0 mm
Disposición de las ruedas B	2 ruedas fijas y 2 giratorias 2 frenos de rueda
Orden número	024272424

PROPIEDADES de PRODUCTO

- Carro armario fabricado en aluminio con superficie anodizada.
- Las paredes y los perfiles de aluminio se unen mediante remachado, lo que les confiere una gran estabilidad.
- Lado del armario abierto con marco de perfil integral.
- Dos puertas articuladas extremadamente rígidas, de 3,0 mm de espesor, se pueden girar 270 grados.
- Las puertas abiertas están aseguradas por imanes.
- Fácil de usar, con una sola mano, la cerradura giratoria central asegura que las puertas se cierren con seguridad.
- Buen aislamiento acústico y protección contra el polvo gracias al sello EPDM integrado en las puertas, así como en los perfiles inferior y superior.
- Interior liso sin indentaciones para facilitar el manejo y la limpieza.
- Asas ergonómicas push/pull en ambos lados cortos.
- Parachoques de PVC azul, resistente a la abrasión y versátil en la parte superior e inferior del carro.
- 2 estantes extraíbles crean 3 compartimentos de almacenamiento espaciados uniformemente, cada estante puede ser cargado hasta 100 kg igualmente distribuidos.
- Marco de documentos DIN A4 en el interior de la puerta y DIN A7 en el lado corto del carro.
- Tren de rodaje resistente a la torsión gracias al sistema BiTubAl®.
- Disposición de las ruedas B: 2 ruedas giratorias con frenos y 2 ruedas fijas.
- Carcasa de rueda de acero galvanizado, ruedas Supratech, diámetro de rueda 200 mm, centro de rueda de polipropileno, banda de rodadura de caucho termoplástico, sin marcas, rodamientos de bolas de precisión.

OPCIONES

- Estampado en relieve
- Cerradura de cilindro incl. 2 llaves
- Freno central y sistema de remolque
- Tren de rodaje para todos los vehículos de guiado automático (AGV)
- 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales se accionan con bloqueo direccional
- Configuraciones interiores especiales (estantes plegables, guardarropa de ancho completo)

VENTAJAS

- La anodización protege contra la abrasión y la corrosión
- Larga vida útil gracias a un acabado de alta calidad
- Alto grado de estabilidad con bajo peso neto
- Resistente al polvo y a las salpicaduras
- Manejo sencillo y ergonómico, incluso con carga máxima
- Varias configuraciones de carro interno y externo disponibles
- Ruedas giratorias con frenos conforme a la norma europea EN 1757-3

APLICACIONES

Residencias de ancianos, hospitales, farmacias, industria y más.



Certification: DIN EN ISO 9001:2015