

# NEODAL

EQUIPOS PARA OFICINA  
IMPRESION DIGITAL  
ARTES GRAFICAS  
MARKETING DIRECTO

NEODAL FOLDING  
SOLUTIONS

## SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN

# NEODAL

235SM,  
2 Bandejas de  
Plegado



435SM,  
4 Bandejas de  
Plegado



SWISS MADE

### PLEGADORAS

	Speed 415 sheet/min
	40-250 gsm
	Max Size 350 x 500mm
	Min Size 90 x 120mm
	A6 to A3+

#### Descripción

El diseño modular de nuestra gama de plegadoras siempre ha sido una característica principal. Todos los modelos están equipados con bandejas de plegado convencionales y robustas.

Las tareas habituales se pueden guardar en memoria para recuperarlas más adelante. Esto optimiza los costes evitando pérdidas de tiempo en configuraciones manuales.

#### Características

- Pantalla táctil
- ..Alimentador de succión
- ..2 o 4 módulos de bandeja de plegado
- ..Para formatos A6 a A3 +
- ..Versátil
- ..Se puede combinar para formar unidades de plegado transversal o para otras aplicaciones especiales
- ..Tipos de plegado: simple / Z / letra / puerta / medio / ingeniería / francés (2 pasadas) / doble paralelo / plegado personalizado

#### Opcionales

- Cross fold unit:
  - 235KM (2 plates)
  - 435KM (4 plates)

## SISTEMAS DE PLEGADO EN CRUZ

# NEODAL

Plegado en cruz en combinación con plegadora



Plegado en cruz en una sola unidad



SWISS MADE 

### PLEGADORAS

 Speed 415 sheet/min	 40-250 gsm	 Max Size 350 x 500mm	 Min Size 90 x 120mm	 A6 to A3+
--	--	---	--	---

### DESCRIPCIÓN

El diseño modular de nuestra gama de plegadoras siempre ha sido una característica principal. Todos los modelos están equipados con bandejas de plegado convencionales y robustas

Las unidades de plegado en cruz se pueden combinar con varios sistemas de alimentación, acabado o impresión para satisfacer los requisitos del cliente.

### CARACTERÍSTICAS

- 2 bandejas de 235KM
- 4 bandejas de 435KM
- Para A6 to A3+ formats
- Soporte regulable en altura
- Versatil
- Tipos de plegado/ Z / letter / gate / half / engineering / double parallel /custom folds

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## PLEGADORAS (MANUAL)

Descripción	
Num. bandejas pleado	2 ó 4
Longitud mínima de plegado	40 mm, standard 20 mm, con kit de plegado especial
Longitud máxima de plegado	Hasta 423 mm
Barras deflectoras	Accesorio
Sistema de alimentación	Alimentador de succión inferior
Salidas	Stream delivery electric Standing delivery
Ajuste de rodillo	Sí, manualmente desde fuera
Plegado en Cruz	Opción, dispositivo de plegado
Rodillo de perforación	Sí, standard
Tamaño papel mínimo	90 x 120 mm, standard
Tamaño papel máximo	350 x 650 mm (A3)
Tipos de papel	40-250 gsm, según la calidad del papel y el tipo de plegado
Rendimiento de plegado	<b>hasta 25'000 hojas A4/h</b>
Conexión eléctrica	240 V / 50 Hz
Consumo eléctrico	300 W, sin compresor

## PANTALLA TÁCTIL Y UNIDAD DE PRESELECCIÓN

Descripción	
Interface	Pantalla Tactil
Programas	99
Plegados Standar*	Si
Tamaños de papel estanda*	Si
Indicación de ajuste de rodillo*	Si

\*Información de configuración

## MODELO / DIMENSIÓN

Feeder type	Size	Bandejas	Manual	Dimensiones
Alim. Succión	A3	2	235 SM	1'660 x 550 mm
Alim. Succión	A3	4	435 SM	1'660 x 550 mm
Cross fold unit	A3	2	235 KM	1'660 x 550 mm**
Cross fold unit	A3	4	435 KM	1'660 x 550 mm**

\*\*Longitud incluida la salida